

REFLED PLATINUM RETRO ES50 360LM 840 36 SL

Artikelnummer 0030373



Allgemeine Daten

Produktname	REFLED PLATINUM RETRO ES50 360LM 840 36 SL
Technologie	LED
Lampenform	Reflector
Sockel	GU10
Lampenausführung	None
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Hospitality, Museums & Galleries, Office, Residential & Consumer, Retail
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+50°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741181
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ_{use})	360
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Lichtintensität (cd)	750
Ausstrahlungswinkel (°)	36
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Power consumption (W)	2
Wattage (W)	2
Äquivalenzleistung (W)	50
Stromstärke (A)	0.027
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Vorschaltgerät benötigt	No
Dimmbar	No
Einschaltstrom (A)	13.6
Dauer Einschaltstrom (μ s)	26
Energie Aufkleber (Klasse)	A
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	50000
----------------------	-------

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP20
Länge (mm)	54
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	50
Gewicht (kg)	0.046

REFLED PLATINUM RETRO ES50 360LM 840 36 SL

Artikelnummer 0030373

SYLVANIA

Packaging

EAN Code	5410288303734
Einzelverpackung Länge (cm)	8.2
Einzelverpackung Breite (cm)	6.1
Einzelverpackung Tiefe (cm)	5.1
DUN 14 (außen)	15410288303731
Units per inner package	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	19.4
Innenverpackung Breite (cm)	11.3
Innenverpackung Länge (cm)	9.5
DUN14 (innen)	25410288303738
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	60
Außenverpackung Länge (cm)	58.8
Außenverpackung Breite (cm)	21.8
Außenverpackung Tiefe (cm)	21.7

Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-50
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures