

Unterputz-Installationsdosen



UPPLUS



Geräte-Verbindungsdose mit Geräteschrauben, Tiefe 66 mm

- Masse nach DIN 49073
- Für Rohre M20 / M25 und Leitungen

Artikel-Nr.:	1556-04
E-Nr.:	372635009
EAN:	4013456359017
Tiefe	66 mm
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomes	4
Spreizkrallenfelder	2
Geräteschrauben	2
Rohreinführungen Ø 20 mm	9
Rohreinführungen Ø 25 mm	2
Rohr-Kombieinführungen M20/25	2
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	25/250

Mit der innovativen KAISER UP-PLUS-Technik besticht das Unterputz-Programm mit einem PLUS an Verarbeitungskomfort und Flexibilität. Das Programm mit dem praxisgerechten Kombistutzen für schnelle und sichere Kombinationen verfügt mit der Snap-Rast-Kupplung über ein verdrehungssicheres Zusammenstecken bei Kombinationen und sorgt für einen garantierten Normabstand von 71 mm. Die variablen Kombinationsstutzen eignen sich für M20/M25 Rohre, sowie Leitungen und sind Standard für die KAISER Unterputzdosen. Am Dosenumfang sind weitere Einführungen für M20/M25 Rohre und Leitungen, als auch am Dosenboden befindet sich eine Einföhrung für M20 Rohre oder Leitungen. Vier Schraubdomes und zwei Spreizkrallenfelder bieten sichere und flexible Befestigungsmöglichkeiten für alle Gerätetypen und runden somit das Unterputz-Programm ab.

- Variabler Kombinationsstutzen für Rohre bis M25 und Leitungen
- Snap-Rast-Kupplung für verdrehungssicheren und garantierten Norm-Kombinationsabstand von 71 mm
- Flexibel für Schraub- und Spreizkrallenbefestigung
- Mehr Raum zum Installieren
- Verdrehungssicherer, garantierter 71 mm Normabstand bei Kombinationen

