



WH36186803Q

**robusto NAP Gr.1 komplett: Schlüsseltaster/2p/ 1->0 /ohne Zylinder IP55 Grau**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Taststrom 25 A

**Spannung**

Nennspannung 400 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Schlüssel ohne Zylinder  
Polanzahl 2

**Werkstoff**

Farbe Grau  
Glanzgrad Matt  
Werkstoff Thermoplast  
Oberfläche Unbehandelt  
Transparent Nein

**Abmessungen**

Höhe 86 mm  
Breite 86 mm  
Tiefe 102.7 mm  
Einbautiefe 102.7 mm  
Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

**Installation, Montage**

Montage auf Aufputz

**Bedienelemente und Anzeigen**

Kontrollleuchte Ohne  
Anzahl der Tasten 0  
Ausführung Taster Gruppentaster  
Mit Rückmeldekontakt Nein

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss  
Mit Krallenbefestigung Nein

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Drehriegel

**Sicherheit**

Schutzart IP IP55  
Stoßfestigkeit IK IK07

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Texte**

Zentralstücke Für Zentralstück mit Ausschnitt Ø 58 mm  
Aufdruck Mit Aufdruck "0 ← 1"  
Montageart Nur als Einzelgerät einsetzbar  
Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)  
Schaltart/Variante 2x Schliesser, getrennte Eingangsklemmen  
Anschlussart Mit Schraubanschlüssen

**Geeignet für**

---

robusto Aufputz

---