

ARTICLE NO. 4668-12

Bloc d'alimentation LED CV 12V 120W 10A dimmable DALI/PWM IP67



page de l'article

- gradation via une entrée séparée : DALI, PWM

CATéGORIE DE PRODUITS EC002710_LED-Betriebsgerät

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 0.908

CONSOMMATION EN WATTS 120

Dimensions

Longueur: 191mm

Largeur: 63mm

Hauteur: 38mm

INDICE DE PROTECTION (IP)	IP67
TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 AC/DC
COURANT D'APPEL EN A	0
TC TEMPÉRATURE EN °C	90
CLASSE DE PROTECTION	II
TENSION DE SORTIE	12 DC + PWM
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	90-305 AC / 127-431 DC
GARANTIE EN ANNéES	2
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	90-305 AC / 127-431 DC
VARIATION DALI	Oui
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Oui
PAS DE VARIATION	Non
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
DURéE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
NO ELDAS	941934129
Dimension Longueur en mm	
DIAMèTRE EN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	63
ABMESSUNGEN HóHE MM	38

Ausgangsstrom in A