



enrouleur de câble en acier IP55 3x type 13 50m noir acier

Numéro d'article 166310
Code EAN 7618403064739
N° ELDAS® 985 100 055
Étiqueter MAX HAURI REEL



Description

enrouleur de câble en acier IP55 noir, acier / 230V/10A / protection thermique, frein de stationnement / prise: 3x type 13 / alimentation: H07RN-F3G1.5, 50m, noir, avec fiche: type 13

Cet enrouleur de câble REEL alimente jusqu'à trois appareils de courant. L'indice de protection IP55 comprend une protection complète contre la poussière et le contact (IP5X) ainsi qu'une protection contre les jets d'eau (IPX5). Cette protection est garantie lorsque la fiche IP55 est branchée et lorsque le couvercle rabattable est fermé. Même après des années d'exposition à l'extérieur, le câble ne devient pas cassant car il résiste aux rayons UV, à l'huile et aux acides. Le câble d'alimentation largement dimensionné est convaincant lorsqu'il s'agit de couvrir de longues distances ou de varier le lieu d'utilisation. Le label de sécurité S+ garantit un niveau de sécurité élevé. Le frein d'arrêt permet de bloquer le tambour afin que le câble ne continue pas à se dérouler involontairement, même sous traction. Le châssis massif à double tube assure une bonne stabilité, même sous charge. Une protection thermique est intégrée à l'enrouleur de câble pour le protéger contre la surchauffe.

- Protection garantie contre la poussière, les contacts et les jets d'eau (IP55)
- Câble résistant aux rayons UV, à l'huile et aux acides
- Câble d'alimentation largement dimensionné
- Frein de stationnement intégré pour bloquer la rotation
- Stabilité même en cas de traction
- Sécurité élevée

Spécifications

longueur du câble	50.0 m
type de fiche	type 13 (T13) IP55

type de prise	type 13 (T13) IP55
nombre de sorties	3
fonction supplémentaire	protection thermique
indice de protection (IP)	IP55
résistance aux chocs	IK07
couleur	noir
matériau	acier
courant	10.00 A
tension	230 Volt
puissance	2300.00 W
puissance enroulé	1000 W
indication HAR	H07RN-F
caractéristique du câble	bonne protection mécanique pour une utilisation dans des locaux secs pour une utilisation dans des pièces humides pour une utilisation à l'extérieur résistant aux UV résistant à l'ozone résistant à l'huile partiellement résistant aux produits chimiques flexible étanche température de service -25°C à +55°C
section	1.50 mm ²
diamètre de tambour	330 mm
longueur	345.0 mm
largeur	230.0 mm
hauteur	435.0 mm
poids net	10.896 kg
signe de sécurité S+	oui