



# DynaVision Programmable Xtreme für CDO

## HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V

Diese überaus zuverlässigen und flexiblen elektronischen Betriebsgeräte . für CDO-Lampen sparen dank integrierter Lichtsteuerung Energiekosten und. senken aufgrund ihrer 80.000 Stunden langen Nutzlebenszeit und des . integrierten Schutzes gegen Blitzeinschläge auch die Wartungskosten. Die. programmierbare DynaVision-Produktfamilie bildet die perfekte Grundlage. für alle Lichtmanagement-Lösungen.

### Produkt Daten

| Betrieb und Elektrik                           |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Eingangsspannung                               | 208-240-277 V  |
| Netzfrequenz                                   | 50 to 60 Hz    |
| Eingangsfrequenz                               | 50 bis 60 Hz   |
| Leistungsfaktor, 50 % Last (min.)              | 0.95           |
| Ableitstrom (max.)                             | 0.7 mA         |
| Einschaltstromweite                            | 0.24 ms        |
| Eingangsstrom (Nom)                            | 0.27 A         |
| Einschaltstromstoß (Nom)                       | 28 A           |
| Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.) 11 |                |
| Verdrahtung                                    |                |
| Kabellänge von Gerät zu Lampe                  | 10 m           |
| Anschlusstyp                                   | WAGO Serie 804 |


| Temperatur                                        |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich                        | -30 °C bis 55 °C                                                                                        |
| Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)               | 80 °C                                                                                                   |
| Lichtregelung und Dimmen                          |                                                                                                         |
| Steuerungsschnittstelle                           | PROG                                                                                                    |
| Mechanik und Gehäuse                              |                                                                                                         |
| Gehäuse                                           | Q                                                                                                       |
| Genehmigung und Anwendung                         |                                                                                                         |
| Überspannungsschutz (allgemein/<br>differenziell) | EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL                                                                 |
| Sicherheitsstandard                               | IEC 607, 609, 926, 928 [Kein Standard<br>für Entladungslampen-Treiber<br>vorhanden Die in diesen Normen |

# DynaVision Programmable Xtreme für CDO

|                                |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | festgelegten Anforderungen sind zu verwenden, wenn sie als produktrelevant gelten.] |
| Umweltnorm                     | ISO 14001                                                                           |
| Zeichen & Zertifikate          | F-Kennzeichnung CE Zeichen ENEC<br>Zertifikat VDE-EMV Zertifikat                    |
| Produkt Daten                  |                                                                                     |
| Bestell-Produktname            | HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V                                                    |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V                                                    |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Gesamt-Produktcode              | 871829166916600 |
| Bestellcode                     | 66916600        |
| Material-Nr. (12NC)             | 913700692966    |
| Anzahl pro Verpackung           | 1               |
| Nettogewicht                    | 0.820 kg        |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8718291669166   |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 12              |
| EAN Umverpackung                | 8718291669173   |

## Abmessungsskizzen



| Product                             | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      | B2      |
|-------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|
| HID-DV PROG Xt 50 CDO<br>Q 208-277V | 4.5 mm | 40.0 mm | 150.0 mm | 133.6 mm | 90.0 mm | 70.0 mm |

