




KXA04I3

Dreileiterklemme 4mm<sup>2</sup>, 1x N-Trennung über SaS, 1xDurchgang L, 1xSchutzleiter

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 26 A |
|-----------|------|

##### Leistung

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 1 W |
|---------------------------------------|-----|

##### Abmessungen

|        |          |
|--------|----------|
| Höhe   | 51.50 mm |
| Breite | 90 mm    |
| Tiefe  | 6 mm     |

##### Anschlussmöglichkeiten

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Schraubanschluss |
|-----------------------|------------------|

##### Anschluss

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 0.5 - 4 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 0.5 - 6 mm <sup>2</sup> |

##### Werkstoff

|            |               |
|------------|---------------|
| Farbe      | Grau          |
| RAL Nummer | 7030          |
| Werkstoff  | Polyamid (PA) |

##### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|