


FLATT II

Wandaufbauleuchte, SENSOR, 2700 K, max. 10 W, anthrazit / braun

Die FLATT II Leuchtenfamilie kombiniert modernes Design mit hoher Funktionalität. Die Wandaufbau- und Pollerleuchten eignen sich ideal zur akzentuierten Fassaden- und Wegebeleuchtung. Mit seeluftbeständiger Beschichtung, Dark-Sky-konformer Lichtverteilung (ULOR <2 %), 2.700 K warmweißem Licht und wahlweise Sensortechnik bieten sie flexible Lösungen für Wohnbereiche und HoReCa.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010107
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP54
Schlagfestigkeitsklasse	IK 03
Schlagfestigkeit	0.35 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Anzahl Durchverdrahtung	10
Primäre Nennspannung	100-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	240 mA
Schutzklasse	I
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-25 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	210
Anzahl Leuchten an LS C16A	210
Höhe Einschaltstrom	12.8 A
Dauer Einschaltstrom	260 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	59 °C
Lumen	640 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Farbe	anthrazit/braun

Lichtquelle

916561		CRI	80
		Lebensdauer	50000 h
		Risk Group	1
		Breite	9.85 cm
		Höhe	26 cm
		Tiefe	9.6 cm
		Nettogewicht	1.2 kg
		Bruttogewicht	1.4 kg