




BIMA 1

spot per binario trifase ad alta tensione, monoemissione, QPAR51, rotondo, grigio argento, max. 50W, incl. adattatore trifase

Faretto ad alto voltaggio ruotabile e orientabile BIMA 1, con apposito adattatore, per il sistema a binario trifase ad alta tensione. La lampada realizzata in alluminio è dotata di un attacco integrato GU10 per l'uso di lampadine alogene e LED.



DATI TECNICI

Articolo	152242
Numero di attacchi	1
Orientabilità	200 °
Raggio di rotazione orizzontale	350 °
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Binario a parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	II
Wattaggio	50 W
Colore	grigio
Emissione	diretto
Lunghezza	8 cm
Altezza	15 cm
Diametro	6 cm
Peso netto	0.293 kg
Peso lordo	0.358 kg
BIG WHITE pagina	456

Lampadina consigliata

1005075	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10 2700K, grigio
1005078	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 3000K, grigio
1005081	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 4000K, grigio
1005273	QPAR51 GU10 , sorgente luminosa a LED 6W 2200 2700K CRI90 36°