



Boîtes d'encastrement O-range®

- Fixation sécurisée de manière permanente grâce à des vis de pattes
- Angle d'entrée de tube à 90° pour un montage aisé lors de l'installation de tubes
- Entrées défonçables pour câbles et conduits
- Dispositif de retenue de conduite NYM intégré, autoblocage des conduits
- Câblage traversant entièrement isolé pour les combinaisons au moyen de connecteurs
- combinaison possible avec toutes les applications du programme O-range®

Réf. d'article :	9064-78
E-No:	372630529
EAN:	4013456548275
Pour épaisseurs de dalles	7 - 40 mm
Profondeur	62 mm
Ø du trou fraisé	68 mm
Vis de l'appareil +/-	2
Inserts pour tubes, diamètre 20 mm	1
Inserts combinés 20-25 mm	2
Entrée de conduites 3 x 2,5 mm ² resp. 5 x 1,5 mm ²	3
Entrées de câble 5 x 2,5 mm ² ou 7 x 1,5 mm ²	1
Entrée pour conduite 3 y 1,5 mm ²	3
Entrée pour conduite, basse tension	2
Manchon de liaison par UE	7
Sans halogène	Oui
Emballage intérieur/envoi	25/250

- Fixation sécurisée de manière permanente grâce à des vis de pattes
- Entrées défonçables pour câbles et conduits
- Combinaison et repiquage au moyen d'un raccordement
- Fixation d'appareil à l'aide de vis d'appareillage préassemblées

