

Opus Graphite 580lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 623736
EAN: 7021986237368



Électrique

Wattage: 10W
Wattage du système: 10W
Tension: 220-240V

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 580lm
Efficacité lumineuse: 58 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L70/B50>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
Faisceau: 360°
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK10
IP Class: IP65

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Graphite
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage: Sur surfaces ou ancrage au sol, Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 970
Diameter (mm) D: 216
Poids (kg) brut/netto: 6.36 / 5.12

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 230 x 230 x 990

