

Boîte à encastrer AGRO pour appareils



Boîtes encastrées 2x1

- Compatible avec Feller SNAPFIX®
- Guides-clous en guise de fixation Prefix®
- Stabilité accrue
- Guides-clous séparés
- Avec cloisons de séparation et couvercle de stabilisation
- Pour vis de l'appareil Ø 3 mm
- Couple de serrage max. 0.5 Nm

Réf. d'article :	9902.22
E-No:	372118219
EAN:	7611614329826
Matériaux	PE-HD
Longueur	137 mm
Largeur	77 mm
Profondeur	70 mm
Introductions pour tubes Ø 20 mm	6
Introductions pour tubes Ø 25 mm	6
Combinaison	2x1
Introductions combinées pour gaines M20/25	2
Ouverture du trou max. Ø 40 mm	--
Envoi	50

Les nouvelles boîtes encastrées pour béton et en maçonnerie offrent encore plus de place pour le montage et le câblage d'actuateurs, modules Wi-Fi et bornes. La nouvelle fixation de montage Prefix® permet de fixer les ailettes pour le contre-coffrage directement dans les guide-clous, ce qui est unique dans le marché. Il n'est plus nécessaire de couper les clous grâce à la séparation des guide-clous. Le couvercle protecteur reste en place sur les boîtes après le déclouement et protège les trous de fixation contre la saleté. Grâce à la disposition particulière des soies, on connaît en permanence la taille des boîtes encastrées dans les parois, même si l'enduit de fond est épais.

- Compatible avec Feller SNAPFIX®
- Fixation par ailettes au moyen des guides-clous existants
- Convient au béton de parement
- Couvercle protecteur muni de nouvelles soies de repérage pour visualiser les dimensions des boîtes
- Les guides-clous séparés préviennent la dérive de la boîte encastrée
- Cloisons stabilisatrices améliorées pour une séparation sûre des circuits électriques
- Recouvrement des trous de fixation par un capot de protection - même après le décoffrage

