

N° ELDAS®



## plafonnier et applique LED FLAT blanc 3000K 1900lm

Numéro d'article 165676  
Code EAN 7618403059117  
N° ELDAS® 941 300 613  
Étiqueter MAX HAURI LUCE



Gamme de produits FLAT

### Description

plafonnier/applique murale à LED "FLAT" / couleur: blanc / puissance : 18W / tension: 230V / température de couleur: 3000K / flux lumineux: 1900lm / rendu des couleurs: CRI>80 / fonction supplémentaire : non dimmable / indice de protection: IP54 / dimensions DxH: 278x49mm

Le plafonnier et l'applique idéale pour les cages d'escalier, les caves, les balcons, les couloirs ou l'entrée. Grâce à son type de montage plat, le « FLAT » peut également être utilisé dans des pièces de faible hauteur. La lumière blanche chaude homogène est diffusée tout autour et assure un bon éclairage de la pièce. Le plafonnier et l'applique présentent l'indice de protection IP54, qui comprend une protection complète contre la poussière et les contacts accidentels (IP5X) ainsi qu'une protection contre les projections d'eau de tous côtés (IPX4).

- Peut également être utilisé dans des pièces de faible hauteur
- Bon éclairage de la pièce avec une lumière blanc chaud

### Spécifications

|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| champ d'application         | luminaire montage en saillie<br>appliques murales<br>éclairages extérieurs |
| type de tension             | AC                                                                         |
| tension nominale            | 220 V<br>240 V                                                             |
| performance max. du système | 18.0 W                                                                     |

|                                                   |                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| approprié pour puissance de lampe                 | 18 W                                         |
| température de couleur                            | 3000 K                                       |
| couleur de lumière selon EN 12464-1               | blanc chaud < 3300 k                         |
| cohérence des couleurs (ellipse de McAdam)        | SDCM5                                        |
| flux lumineux                                     | 1900 lm                                      |
| efficacité lumineuse                              | 105.00 lm/W                                  |
| facteur de puissance                              | 0.5                                          |
| angle du faisceau                                 | 140.00 Degrés                                |
| indice de rendu de couleur IRC                    | IRC ≥80                                      |
| valeur de papillotement Pst LM                    | 1                                            |
| valeur d'effet stroboscope SVM                    | 0.4                                          |
| sans fonction de variation                        | oui                                          |
| ajustabilité                                      | non réglable                                 |
| diffusion de lumière                              | symétrique                                   |
| sortie de lumière                                 | direct                                       |
| limitation de l'éblouissement (UGR)               | 19                                           |
| classe de protection                              | II                                           |
| indice de protection (IP)                         | IP54                                         |
| résistance aux chocs                              | IK07                                         |
| ampoule                                           | inclus                                       |
| type de douille                                   | incorporé                                    |
| type de lampe                                     | lampe LED                                    |
| source lumineuse                                  | LED non interchangeable                      |
| appareil de service                               | appareil de service LED commandé par courant |
| température ambiante assignée selon IEC 62722-2-1 | -20 degré Celsius<br>45 degré Celsius        |
| durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C             | 50000 h                                      |
| cycles de commutation                             | 25000                                        |
| matériau du boîtier                               | matière synthétique                          |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| finition de la surface | mat      |
| couleur                | blanc    |
| diamètre extérieur     | 278 mm   |
| longueur               | 278.0 mm |
| largeur                | 278.0 mm |
| hauteur                | 49.0 mm  |
| poids net              | 0.75 kg  |
| garantie               | 5 ans    |