

SYLMASTER T8 LED 1200 2L 4350LM 840

Artikelnummer 0051690



Allgemeine Daten

Produktname	SYLMASTER T8 LED 1200 2L 4350LM 840
Technologie	LED
Sockel	G13
Gehäuse	Steel
Montage	Ceiling surface mounting
Built in presence detector	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Hospitality, Office, Retail
Umgebungstemperaturbereich	5°C...+25°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	4350
Systemeffizienz (lm/W)	128
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Lichtintensität (cd)	1705
Ausstrahlungswinkel (°)	90
Distributionstyp	Symmetric
Blendungsbegrenzung	< 23
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Lampe enthalten	0030246
Leistungsaufnahme gesamt (W)	34.0
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.97
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	10
Elektrische Schutzklasse	Class I
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	Not required
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>200000
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Stromstärke (mA)	202
Einschaltstrom (A)	10
Dauer Einschaltstrom (µs)	50
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	B
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	79
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	79
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	2.5

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	75000
----------------------	-------

SYLMMASTER T8 LED 1200 2L 4350LM 840

Artikelnummer 0051690



Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
Diffusor	Other
Diffusormaterial	None
Reflektoroberfläche	Not Applicable
Länge (mm)	1250
Breite (mm)	202
Nominale Produkthöhe (mm)	85
Gewicht (kg)	3.41

Packaging

EAN Code	5410288516905
Einzelverpackung Länge (cm)	126.0
Einzelverpackung Breite (cm)	9.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	21.0
DUN 14 (außen)	05410288516905
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	126.0
Außenverpackung Breite (cm)	9.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	21.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	5-25