

ARTIKEL NR. 3671-399160

DOTLUX LED-Leuchte LUNAsilver-exit Ø490mm 36W COLORselect IP44



zur Artikelseite

- Dekorring aus hochwertigem, gebürstetem Aluminium
- Gemütliche Atmosphäre durch indirekte Lichtanteile
- Schattenfreie Lichtverteilung mit sehr stabiler PMMA-Abdeckung IK07
- Konstante Lichtleistung durch großflächige Aluminiumkernplatine
- Einfachste Installation, dank durchverdrahtbarer Leuchtenanschlusklemme
- Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign

NACHFOLGE ARTIKEL	3671-499120
VORGÄNGER ARTIKEL	3671-1FW160
GEWICHT IN KG	1.5
LUMEN PRO WATT	97
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	36
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	max.3500
LEUCHTEN PRO SICHERUNGS-AUTOMAT	C16=16
VERBRAUCH (KWH/1000H)	36

ABMESSUNGEN

Höhe: 115mm
Durchmesser: 490mm

ABSTRAHLWINKEL	120°
DIMMBAR	nicht dimmbar
IP-SCHUTZART	IP44
TEMPERATURBEREICH	0°C bis +40°C
LICHTFARBE	warmweiß
EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
NETZTEIL	Intern
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
MATERIAL DER ABDECKUNG	PMMA
GARANTIE	5 Jahre
WERKSTOFF DES GEHÄUSES	Aluminium
AKKULAUFZEIT	3h
NOTLICHTTAUGLICH	Ja
NOTLICHTKOMPONENTE INTEGRIERT	Ja
L/B WERT	L80/B10
NOTSTROMTAUGLICH	Nein
SORTIMENT	Proline
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000/5700
IK SCHUTZGRAD	IK07
SCHALTZYKLEN	> 100.000
POWER-FACTOR	0,93