



WHT74003Q



kallysto Aufputz komplett mit KNX-BUS: Raumthermostat mit Tasten Lichtgrau

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer 10 mA

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Busanschlussklemme

Abmessungen

Einbautiefe 0 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Höhe 88 mm

Breite 88 mm

Ausstattung

Anzahl der Betätigungspunkte 3

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige Ja

Werkstoff

Farbe Lichtgrau

RAL Nummer 7035

Werkstoff Duroplast

Glanzgrad Matt

Bildschirm

Mit Display Ja

Texte

Funktion Funktion Automatik deaktivieren
Für Schalt-, Dimm- und Jalousiefunktionen
Mit Tastensperre
Mit Ferienschaltung
Mit Frostschutzfunktion

Montageart Für Einzelmontage
Für senkrechte Montage
Für Wandmontage

Temperatur Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler
Komfort-, Standard- und Nachttemperatur
Temperaturmessung über internen Fühler und/oder
anschliessbaren Temperaturfühler mit Mittelwertbildung

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja