



WH36186400Q

**robusto NAP Gr.1 komplett: SchlüsselSch.S1/1p/ 0-1-2-1&2 /ohne Zyl. IP55 Weiss**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 220 - 250 V |
| Nennspannung | 230 V       |

**Installation, Montage**

|             |         |
|-------------|---------|
| Montage auf | Aufputz |
|-------------|---------|

**Sicherheit**

|              |      |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP55 |
|--------------|------|

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 20 A |
|-----------|------|

**Abmessungen**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Abmessungen                 | 86 x 86 mm |
| Tiefe                       | 102.7 mm   |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 0 mm       |

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Signalweiss |
| Werkstoff  | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

**Architektur**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Steuer-/Bedienelement | Schlüssel |
|-----------------------|-----------|

**Anschluss**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Drehriegel |
|-----------------------|------------|

**Texte**

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Schaltart/Variante | Serienschalter Schema 1/1-polig |
| Anschlussart       | Mit Schraubklemmen              |

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|