

Fiche produit

Spécifications



TeSys CA - module temporisateur électro.- type travail 1.5..30s - 24..250Vcc/ca

LA4DT2U

Code EAN: 3389110236460

Principales

Gamme	TeSys
Type de produit ou équipement	Modules de temporisation série
Nom de l'appareil	LA4DT
Description des pôles	3P
Compatibilité produit	LC1D09...D38 LC1D80...D150 LC1D40A...D80A

Complémentaires

Emplacement de montage	Haut
Tension du circuit de commande [Uc]	24...250 V CA 50/60 Hz 24...250 V CC
Plage de tension du circuit de commande	Par contact mécanique: 0,8...1,1 Uc
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V se conformer à CEI 60947-1
Mode de raccordement	Circuit de commande : connecteur 1 câble(s) 1...2,5 mm²flexible avec embout Circuit de commande : connecteur 1 câble(s) 1...2,5 mm²rigide avec embout Circuit de commande : connecteur 1 câble(s) 1...2,5 mm²flexible sans embout Circuit de commande : connecteur 1 câble(s) 1...2,5 mm²rigide sans embout Circuit de commande : connecteur 2 câble(s) 1...2,5 mm²flexible avec embout Circuit de commande : connecteur 2 câble(s) 1...2,5 mm²rigide avec embout Circuit de commande : connecteur 2 câble(s) 1...2,5 mm²flexible sans embout Circuit de commande : connecteur 2 câble(s) 1...2,5 mm²rigide sans embout
Couple de serrage	1,7 N.m
Durée de vie électrique	30 Mcycles
Type de minuterie	En retard
Plage de temporisation	1,5...30 s
Temps de réinitialisation	150 ms pendant la temporisation 50 ms après temporisation
Signalisation locale	Une DEL s'allume pendant la temporisation
[Ures] tension résiduelle	3,3 V
Poids Net	0,04 kg

Environnement

Normes	CEI 60255-5
Certifications du produit	CSA UL
Degré de protection IP	IP2X se conformer à CEI 60529

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...55 °C
Température ambiante autour de l'appareil	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C
Type de protection	Intégré par varistance
Dissipation thermique	2 W
Immunité aux micro coupures	10 ms pendant la temporisation 2 ms après temporisation

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 cm
Largeur de l'emballage 1	4,800 cm
Longueur de l'emballage 1	5,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	48,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	70
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,695 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	1
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive RoHS UE	Conforme
Numéro SCIP	8a21c0d1-be95-4e83-b703-1e8075e942f8
Régulation REACh	Déclaration REACh

Use Again

Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.