

LED Baustrahler JARO 20062 M, 17500 lm, 150 W, IP 65, 5 m H07RN-F 3G1,0 *CH*, 4000K

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 65.



Artikelnummer 1171252740
EAN 4007123685202

BESCHREIBUNG

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Schalter mit Lichtstufenfunktion 100 % - 50 % - 25 %.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Standfestes, klappbares Gestell mit Kunststoff Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff.
- Strahler stufenlos schwenkbar und mit einer Hand arretierbar durch Schnellspanverschluss.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- 4000K, neutral-weisses Licht.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren
Lichtstrom	17500 lm
Leistungsaufnahme	150 W
Lichtausbeute	142 lm/W
Energieeffizienzklasse	
Nenneingangsspannung	230 V

Min.-Max. Nenneingangsspannung	220 V - 240 V
Kabellänge	5 m
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,0
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse	I
Schutzart (IP)	IP65
Farbe	schwarz

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1
Produktgewicht (ohne Verpackung)	4,2 kg
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	26,1 cm x 43,6 cm x 36,4 cm

Produktgewicht (inkl. Verpackung)	4,71 kg
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	45 cm x 40 cm x 13,5 cm