

ARTICLE NO. 6074

ization: DeepL-Auth-Key <API key>'. You can find more info in our docs:
<https://developers.deepl.com/docs/getting-started/au>



page de l'article

- Driver de LED certifié DALI-2, plage de gradation de 1 à 100
- Protection de sortie SELV pour la sécurité et la flexibilité des luminaires
- Variation d'amplitude pour une qualité maximale de la puissance lumineuse, conformément à la recommandation IEEE 1789
- Technologie NFC pour une programmation sans fil
- Convient pour une utilisation dans les applications d'éclairage de secours
- Solution idéale pour les classes I et II
- Réglages sélectionnables par dip-switch : 350/400/500/600/700/800/900/1050mA

CATéGORIE DE PRODUITS	EC002710_LED-Betriebsgerät		
ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
		TENSION D'ENTRée	176 - 240 AC/DC
POIDS EN KG	0.24	POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,98
CONSOMMATION EN WATTS	6-50	COURANT D'APPEL EN A	0
		TC TEMPéRATURE EN °C	85
		CLASSE DE PROTECTION	II
Dimensions		PROTECTION CONTRE LA SURTENSION	1000 V
Longueur: 360mm		TENSION DE SORTIE	20 - 54 DC
Largeur: 30mm		PLAGE DE TENSION D'ENTRée	198-264
Hauteur: 21mm		GARANTIE EN ANNéES	5
		PLAGE DE TENSION D'ENTRée LUMINAIRE	198-264
		VARIATION DALI	Oui
		VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR	Oui
		PAS DE VARIATION	Non
		COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
		DURée D'IMPULSION EN µS	0
		SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
		NO ELDAS	941007739

Dimension Longueur en mm

DIAMÈTRE EN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	30
ABMESSUNGEN HÖHE MM	21
Ausgangsstrom in A	
NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16	36
NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16	60