



Scatola di giunzione per dispositivi O-range®

- Fissaggio permanente con viti di fissaggio
- 90°-Rohreinführungswinkel für eine komfortable Montage bei Rohrinstallationen
- Entrate a sfondamento per cavi e tubi
- fermacavi integrato per cavi NYM, sistema di autobloccaggio dei tubi
- Cablaggio passante completamente isolato per combinazioni attraverso pezzi di collegamento
- combinabile con tutte le applicazioni del programma O-range®

Numero Ordine:	9064-78
E-No:	372630529
EAN:	4013456548275
Per spessore piastra	7 - 40 mm
Profondità	62 mm
Foro Ø	68 mm
Viti dell'unità +/-	2
Entrate del tubo Ø 20 mm	1
Ingressi combinati Ø 20 / 25 mm	2
Guide per conduttori 3 x 2,5 mm ² , rispettivamente 5 x 1,5 mm ²	3
Entrate cavi 5 x 2,5 mm ² o 7 x 1,5 mm ²	1
Guide per conduttori 3 x 1,5 mm ²	3
Guide per conduttori per tensioni ridotte	2
Numero di manicotti per unità d'imballaggio	7
Senza alogeni	Sì
Imballaggio interno / dell'invio	25/250

- Fissaggio permanente con viti di fissaggio
- Entrate a sfondamento per cavi e tubi
- Cablaggio combinabile e passante per mezzo di un pezzo di collegamento
- Fissaggio dell'unità mediante viti premontate

