




PURIA

spot per binario monofase ad alta tensione, QPAR51, bianco, plastica satinata, max. 50W, incl. adattatore monofase

Faretto a led ad alto voltaggio ruotabile e orientabile PURIA completo di adattatore per il sistema a binario monofase ad alta tensione. Questa lampada realizzata in alluminio e plastica satinata è dotata di un attacco GU10 ed è adatta per sorgenti luminose alogene e a LED.



DATI TECNICI

Articolo	143451
Numero di attacchi	1
Orientabilità	85 °
Raggio di rotazione orizzontale	340 °
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Binario a parete, Parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	II
Wattaggio	10 W
Colore	bianco
Emissione	diretto
Lunghezza	12.5 cm
Altezza	10.9 cm
Diametro	6.4 cm
Peso netto	0.275 kg
Peso lordo	0.387 kg
BIG WHITE pagina	478

Lampadina consigliata

1005076	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10 2700K, bianco
1005079	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 3000K, bianco
1005082	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 4000K, bianco
1005273	QPAR51 GU10 , sorgente luminosa a LED 6W 2200 2700K CRI90 36°