



WH20891209A

kallysto petite combin.: S3 lumineux+ poussoir lumin.+ T13 face combinaison Brun

Caractéristiques techniques

Dimensions

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions                           | 60 x 60 mm |
| Profondeur de montage                | 12 mm      |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm      |

Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

Tension

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

Matière

|          |           |
|----------|-----------|
| Couleur  | Marron    |
| Code RAL | 8014      |
| Matière  | Duroplast |
| Finition | Mat       |

Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

Équipement

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse | Oui                  |
| Type de connecteur/prise de courant  | Norme suisse type 13 |
| Insert central rotatif               | Non                  |

Textes

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect |
|----------------------|--------------------------------------|

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|