


ARTIKEL NR. 4859-040240

## DOTLUX LED-Stehleuchte STUDIObutler 80W 4000K dimmbar, weiß



zur Artikelseite

- Aluminiumgehäuse in RAL9006 aus der Serie "STUDIO" mit schwerem U-Stahlfuß
- Integrierter Anwesenheitssensor aktiviert/dimmt die Leuchte nach 10 Minuten auf 30% Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 10 Minuten
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- 1,5 m Anschlusskabel
- Notstromfähig
- Die flimmerfreie Lichtwiedergabe sorgt für ein optimales Sehvermögen, schont die Augen für ein ermüdungsfreies Arbeiten und schafft eine angenehme Atmosphäre in Büros, Tagungsräumen und Hotels.

WARENGRUPPE EC000300\_Stehleuchte

GEWICHT IN KG 13.25  
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 80  
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 8800  
LUMEN PRO WATT 110

### ABMESSUNGEN

Länge: 610mm  
Breite: 310mm  
Höhe: 1950mm

ABSTRAHLWINKEL 120x120  
LICHTFARBE weiß  
EINGANGSSPANNUNG 220 - 240 AC  
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C  
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 4000  
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82  
POWER-FACTOR 0,95  
EINSCHALTSTROM IN A 0  
LUMEN PRO WATT 110  
SCHUTZKLASSE I  
SPANNUNGSART AC  
GEHÄUSEFARBE weiß  
BLENDFREIHEIT UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich  
SCHALTZYKLEN > 100.000  
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 220-240 AC  
GARANTIE IN JAHREN 5  
L80/B10 50000  
ÄHNLICH RAL-FARBE 9003  
DIMMEN OHNE DIMMER Nein  
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE 220-240 AC  
SORTIMENT Proline  
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 nicht erforderlich

|                                                   |                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                      | 50000                            |
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE<br>L70/B50 BEI 25°C   | 100000                           |
| MIT LEUCHTMITTEL                                  | Ja                               |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH<br>NACH EN 12464-1 | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR ANZAHL DER<br>LICHTQUELLEN           | 1                                |
| FASSUNG                                           | -                                |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                           | Kunststoff matt/satiniert        |
| BETRIEBSGERÄT                                     | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                 | Ja                               |
| DIMMUNG 0-10 V                                    | Nein                             |
| DIMMUNG 1-10 V                                    | Ja                               |
| DIMMUNG DALI                                      | Nein                             |
| DIMMUNG DMX                                       | Nein                             |
| DIMMUNG DSI                                       | Nein                             |
| DIMMUNG POTENTIOMETER<br>(GERÄTEINTEGRIERT)       | Nein                             |
| DIMMUNG LINESWITCH                                | Nein                             |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                      | Nein                             |
| DIMMUNG<br>NETZSPANNUNGSMODULATION                | Nein                             |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                           | Nein                             |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                            | Nein                             |
| DIMMUNG RF                                        | Nein                             |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                       | Nein                             |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                             | Ja                               |
| DIMMUNG ZIGBEE                                    | Nein                             |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                           | Nein                             |
| OHNE DIMMFUNKTION                                 | Nein                             |
| LICHTVERTEILER                                    | Diffusorlinse/-optik/-panel      |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                   | SDCM3                            |
| MIT BEWEGUNGSMELDER                               | Ja                               |
| MIT LICHTSENSOR                                   | Nein                             |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG                      | Ja                               |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI                            | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                      | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                   | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                       | Nein                             |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR                     | Nein                             |
| ELEKTRISCHER ANSCHLUSS MIT<br>STECKSYSTEM         | Nein                             |
| LEUCHTENKÖPFE BEWEGLICH                           | Nein                             |
| DIREKT-/INDIREKTANTEILE SEPARAT<br>REGELBAR       | Nein                             |
| JUSTIERBAR                                        | Nein                             |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                      | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W                  | 80                               |
| LEUCHTMITTEL                                      | LED austauschbar                 |
| MIT DIMMER                                        | Nein                             |
| MIT PRÄSENZMELDER                                 | Nein                             |
| MIT REFLEKTOR                                     | Nein                             |
| MIT SCHALTER                                      | Nein                             |
| MIT SEPARATER LESELEUCHTE                         | Nein                             |
| WERKSTOFF                                         | Aluminium                        |
| DIMMUNG DALI-2                                    | Nein                             |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT                           | Nein                             |

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C                         | 100000          |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C                         | 25000           |
| PULSDAUER IN µS                                      | 0               |
| BEG FÖRDERUNG                                        | Nein            |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE | E               |
| ELDAS-NR.                                            | 941700419       |
| ABMESSUNG LÄNGE IN MM                                | 610             |
| DURCHMESSER IN MM                                    | 0               |
| MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W                             | 80              |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                | 310             |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM                                  | 1950            |
| NENNSPANNUNG IN V                                    | 48              |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR                           | Nein            |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR                      | Nein            |
| LICHTVERTEILUNG                                      | Symmetrisch     |
| LICHTAUSTRITT                                        | Direkt/indirekt |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR                               | Stufenlos       |
| AUSFÜHRUNG DES RASTERS                               | Ohne            |