



WH20186804B

**kallysto UP: Schlüsseltaster/2p/ 1->0 /ohne Zylinder + Bef.-Pl. + Front Anthr.**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Taststrom 25 A

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Schlüssel ohne Zylinder  
Polanzahl 2

**Werkstoff**

Farbe Anthrazit  
Glanzgrad Matt  
Werkstoff Duroplast  
Oberfläche Unbehandelt  
Transparent Nein

**Abmessungen**

Höhe 77 mm  
Breite 77 mm  
Tiefe 80 mm  
Einbautiefe 7 mm  
Einbautiefe Unterputz-Dosen 73 mm

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Bedienelemente und Anzeigen**

Ausführung Taster Einzeltaster  
Mit Rückmeldekontakt Nein

**Sicherheit**

Schutzart IP IP20  
Stoßfestigkeit IK IK02

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Texte**

Aufdruck Mit Aufdruck "0 ← 1"  
Schaltart/Variante 2x Schliesser, getrennte Eingangsklemmen

**Geeignet für**

kallysto Unterputz

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja  
RoHS-konform Ja