



## HELIA PRO S

applique en saillie, up/down, DALI, P2, cylindrique, 2700 K, 12 W, 24°, anthracite

Avec deux tailles de boîtier et deux classes de puissance, la famille d'appliques murales HELIA PRO, disponibles au choix en version Single ou Up/down, propose des solutions flexibles pour l'accentuation des façades. Sa technologie LED performante, la commande DALI, la répartition précise de la lumière et la résistance à l'air marin permettent un éclairage architectural de haute qualité en extérieur.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Réf.                                               | 1010167            |
| Nombre de sorties lumineuses différentes           | 2                  |
| Code IP                                            | IP65               |
| Classe de résistance aux chocs                     | IK 06              |
| Résistance aux chocs                               | 1 Joule            |
| Montage                                            | En saillie         |
| Détails de montage                                 | Applique           |
| Variable                                           | Oui                |
| Technologie de variation de l'éclairage            | DALI 2             |
| Nombre de câblages en continu                      | 15                 |
| Tension nominale primaire                          | 220-240V ~50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire                       | 300 mA             |
| Classe de protection                               | I                  |
| Puissance en watts                                 | 12 W               |
| Température ambiante minimale                      | -25 °C             |
| Température ambiante maximale                      | 45 °C              |
| Nombre de luminaires sur LS B16A                   | 15                 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A                   | 24                 |
| Hauteur du courant d'appel                         | 65 A               |
| Durée du courant d'appel                           | 200 µs             |
| Température au niveau du verre (sortie de lumière) | 55 °C              |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1028936 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Lumen                  | 1200 lm     |
| Température de couleur | 2700 Kelvin |
| Angle de rayonnement   | 24 °        |
| Coloris                | anthracite  |
| IRC                    | 80          |
| Durée de vie           | 50000 h     |
| Risk Group             | 1           |
| Hauteur                | 17.5 cm     |
| Profondeur             | 10 cm       |
| Diamètre               | 6.5 cm      |
| Poids net              | 0.87 kg     |
| Poids brut             | 1.08 kg     |