



WORKLIGHT FL

lampada da terra 79W 7600lm 4000K CRI80 80°

Come naturale prosecuzione della nostra serie WORKLIGHT, riceverete una lampada da terra Office per luoghi di lavoro con monitor, dotata di tecnologie all'avanguardia e di potenti LED ad alte prestazioni, naturalmente con $UGR \leq 19$. La presenza di un sensore di movimento, il controllo della luce diurna integrato e la dimmerabilità, soddisferà tutte le esigenze della moderna illuminazione da ufficio. Grazie al driver integrato e ai cavi elettrici comprensivi di presa, la lampada WORKLIGHT è pronta per il collegamento diretto a una tensione di rete da 230V. Questo apparecchio contiene lampade a LED incassate.

DATI TECNICI

Articolo	1006343
Numero di diverse finestre	2
Codice IP	IP 20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Mobile
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Toccare
Tensione nominale primaria	200-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	2000 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	79 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Livello di corrente di spunto	30 A
Durata della corrente di spunto	150 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0
Lumen	7600 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	80 °
Colore	argento
CRI	80

Sorgente Luminosa

916336		UGR ≤	19
		Dati LXXBXX	L80B10
		Durata	50000 h
		Risk Group	0
		Lunghezza	69.2 cm
		Larghezza	31 cm
		Altezza	195 cm
		Peso netto	17.1 kg
		Peso lordo	18.297 kg