



## NUMINOS GIMBLE XL

### Deckeneinbauleuchte schwarz 4000K 55°

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE XL Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                              | 1006071                 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                       |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | rotary bar and tiltable |
| Montage                               | Einbau                  |
| Montagedetails                        | Decke                   |
| Sekundär Strom / Spannung             | 1000/1050 mA            |
| Schutzklasse                          | III                     |
| Wattage                               | 37.4 W                  |
| Lumen                                 | 3600 lm                 |
| Lichtfarbtemperatur                   | 4000 Kelvin             |
| Abstrahlwinkel                        | 55 °                    |
| Farbe                                 | schwarz                 |
| CRI                                   | 90                      |
| UGR ≤                                 | 22                      |
| LXXBXX Daten                          | L80B50                  |
| Lebensdauer                           | 50000 h                 |
| Risk Group                            | 1                       |
| Höhe                                  | 13.5 cm                 |
| Durchmesser                           | 19 cm                   |
| Nettogewicht                          | 0.85 kg                 |
| Bruttogewicht                         | 1 kg                    |
| Ausschnittsform                       | rund                    |

## Lichtquelle

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791850 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006152 | Numinos® XL Reduzier-<br>ring , rund 240/180mm<br>weiß                                                            |
| 1006151 | Numinos® XL Reduzier-<br>ring , rund 240/180mm<br>schwarz                                                         |
| 1004800 | NUMINOS® XL , Diffusor<br>Frosted                                                                                 |
| 1004071 | LED Treiber , 4,2-50W<br>1050mA DALI                                                                              |
| 1006454 | RF Modul Casambi für<br>LED-Bridge-Treiber , sin-<br>gle color                                                    |
| 1006154 | Numinos® XL Reduzier-<br>ring , eckig 240/180mm<br>weiß                                                           |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DA-<br>LI LED-Bridge-Treiber ,<br>single color                                                |
| 1004798 | NUMINOS® XL , Diffusor<br>Ellipse                                                                                 |
| 1006153 | Numinos® XL Reduzier-<br>ring , eckig 240/180mm<br>schwarz                                                        |
| 1004059 | LED Treiber , 40W multi<br>mA                                                                                     |
| 1006461 | LED-Bridge-Treiber , 42-<br>W, 1050mA für NUMINO-<br>S®, inklusive Funk-<br>schnittstelle für RF Mo-<br>dul, DALI |
| 1004066 | LED Treiber , 28-40W<br>1000mA PHASE                                                                              |
| 1004801 | NUMINOS® XL , Diffusor<br>Wabe                                                                                    |
| 1004799 | NUMINOS® XL , Diffusor<br>Prisma                                                                                  |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Einbautiefe       | 13.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 17.5 cm |
| BIG WHITE Seite   | 89      |