

Junistar Lux Gebürsteter Stahl 620lm 4000K Ra 98 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 902505
EAN: 7021989025054



Elektrisch

Leistung: 7W
System wattage: 8W
Spannung: 220-240V
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 620lm
Lichtausbeute: 78 lm/W
Lichtfarbe: 4000K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra 98
MacAdams Faktor: SDCM: 1
Lebensdauer: L90/B10>100.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Reflektor
Abstrahlwinkel: 42°
UGR: UGR<22

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP44/IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Gebürsteter Stahl
Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss



Montage: Einbau, Innen
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 50
Abdeckmaß (mm) D: 94
Lochmaß (mm): 83
Einbautiefe (mm): 48
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.385 / 0.325

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 115 x 115 x 95



7 0 2 1 9 8 9 0 2 5 0 5 4