




LFF2003589016

T-Stück schnittkaschierend aus halogenfrei zu LF/LFF 20x33mm verkehrsweiß

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 20 mm |
| Breite | 33 mm |

##### Zubehör

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Art des Zubehörs | Haubenformteil |
|------------------|----------------|

##### Normen

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |
|----------------------------------------------|------|

##### Werkstoff

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Werkstoff  | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
| Oberfläche | Unbehandelt                       |
| Farbe      | Verkehrsweiss                     |
| RAL Nummer | 9016                              |

##### Sicherheit

|                    |      |
|--------------------|------|
| Stossfestigkeit IK | IK07 |
|--------------------|------|

##### Einsatzbedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |
|--------------------|------------|

##### Ausstattung

|                 |      |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | Nein |
|-----------------|------|

##### Geeignet für

|          |  |
|----------|--|
| LF 20x35 |  |
|----------|--|

##### Nachhaltigkeit

|               |    |
|---------------|----|
| Halogenfrei   | Ja |
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform  | Ja |

#### Abbildungen | Zeichnungen

