



WH36184849A

robusto Pousoir à clé/2p/ 1->0 /30° KABA8 + face IP55 pour combinaison Alumin.

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	25 A
------------------------	------

Tension

Tension nominale	400 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Clé
Nombre de pôles	2

Matière

Couleur	Aluminium
Finition	Satiné
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Laqué
Transparent	Non

Dimensions

Hauteur	86 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	85.2 mm
Profondeur de montage	58.2 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	27 mm

Installation, montage

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

Commandes et indicateurs

Témoin lumineux	Sans
Nombre de touches	0
Type de bouton poussoir	Bouton -poussoir simple
Contact d'acquiescement	Non

Connectivité

Type de connexion / prise	Raccordement borne à vis
Avec fixation à griffes	Non

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Résistance aux chocs IK	IK07

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Textes

Plaques centrales	Pour plaque centrale avec découpe Ø 58 mm
Inscription	Avec inscription « 0 ← 1 »
Mode de montage	Montage individuel ou associé
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	2NO, bornes d'entrée séparées
Type de raccordement	Avec raccords à vis

Convient pour

robusto encastré / robuste montage en saillie
