

ARTICLE NO. 2800-24

**Bloc d'alimentation LED IP67 Proline 24 V/DC, 13,3A, 320 W avec marque MM**



page de l'article

- Bloc d'alimentation LED IP67 haute qualité 24 V/DC, 6,3A, 320 W
- **CARACTÉRISTIQUES :**
- Entrée universelle
- protection contre les surcharges par limitation de courant, auto recovery
- protégé contre les courts-circuits, les surcharges, les surtensions
- IP67, pour applications intérieures et extérieures
- pour les applications LED et d'éclairage
- UL1310 classe 2
- Coupure de surintensité réglable par potentiomètre interne
- Tension de sortie réglable par potentiomètre interne
- EN61000-3-2, Classe C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13
- **DONNÉES TECHNIQUES :**
- Plage de tension d'entrée : 90...264V/AC (47...63Hz) 127...370V/ DC
- courant de choc à l'enclenchement max. : 65A
- protection contre les surcharges : 95...1080 %.
- Tension d'isolation (I/P-O/P) :
- I/P-O/P : 3750V / AC
- I/P-EF : 2000V / AC
- O/P-FG : 500 V / AC
- Plage de température de fonctionnement : -30... 70°C
- Poids : 1000 g

**CATéGORIE DE PRODUITS**                      EC002710\_LED-Betriebsgerät

**ARTICLE DE SUCCESSION**                      -

**POIDS EN KG**                                      1.84

**Dimensions**

**Largeur:** 90mm

**Hauteur:** 45mm

**Longueur:** 252mm

<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	0
<b>TENSION DE SORTIE</b>	24
<b>GARANTIE EN ANNéES</b>	7
<b>GRADATION SANS GRADATEUR</b>	Non
<b>VARIATION 0-10V</b>	Non
<b>VARIATION 1-10V</b>	Non
<b>VARIATION DALI</b>	Non
<b>VARIATION DMX</b>	Non
<b>VARIATION DSI</b>	Non
<b>VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé)</b>	Non
<b>VARIATION LINESWITCH</b>	Non
<b>VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR</b>	Non
<b>VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR</b>	Non
<b>VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE</b>	Non
<b>VARIATION PROGRAMMABLE</b>	Non
<b>VARIATION RF</b>	Non

<b>VARIATION SINE WAVE REDUCTION</b>	Non
<b>VARIATION TOUCH AND DIM</b>	Non
<b>VARIATION ZIGBEE</b>	Non
<b>VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR</b>	Non
<b>PAS DE VARIATION</b>	Oui
<b>COMMANDE VIA BLUETOOTH</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC CASAMBI</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>MODÈLE</b>	statique
<b>CONVIENT POUR UTILISATION à L'EXTÉRIEUR</b>	Non
<b>BOÎTIER</b>	Boîtier en plastique
<b>VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE</b>	Non
<b>VARIATION GPRS</b>	Non
<b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>	0
<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
<b>NO ELDAS</b>	941934019
Dimension Longueur en mm	
<b>DIAMÈTRE EN MM</b>	0
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	90
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	45