




M-POL S Polehead

Leuchtenkopf, anthrazit, 19W, 890/950lm, 2700/3000K, CRI90, DALI

Universell einsetzbar, raffiniert konstruiert und leistungstark: Die Leuchtenköpfe und Diffusoren der ersten DALI-dimmbaren SLV Outdoor-Familie sind für vielfältige Anwendungen wie gemacht. Mit einem CRI über 90, 890 / 950 Lumen und einer LED Lebensdauer von 50000 Stunden wird auch der zylindrische M-POL S Polehead höchsten Anforderungen gerecht. Setzen Sie den gewünschten Leuchtenkopf individuell für Ihre Lichtprojekte ein.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006389
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 10
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	220-24050/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	19 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Betriebswirkungsgrad (LOR)	0.434
Anzahl Leuchten an LS B16A	8
Anzahl Leuchten an LS C16A	16
Höhe Einschaltstrom	10 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Farbe	matt anthrazit
Risk Group	1
Höhe	16.4 cm
Durchmesser	12.09 cm
Nettogewicht	1.186 kg
Bruttogewicht	1.487 kg

Zubehör

1006381	M-POL 90 Pole , Poller, anthrazit, 83,4cm
1006453	Y-Verbindungsbox , 5-po- lig, IP68, schwarz, DALI
1006379	M-POL 30 Pole , Poller, anthrazit, 23,4cm
1006380	M-POL 60 Pole , Poller, anthrazit, 53,4cm
1006382	M-POL Bodenanker , edelstahl
228725	VERBINDUNGSBOX , IP68, 5-polig