

ARTICLE NO. 5833-50

DOTLUX ization: DeepL-Auth-Key <API key>. You can find more info in our docs:
<https://developers.deepl.com/docs/getting-started/au>



page de l'article

- Système universel de luminaire dans le luminaire pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 & T8
- Les LED à haute efficacité et à faible courant permettent d'obtenir une efficacité lumineuse (y compris le cache opale) allant jusqu'à 200 lm/W
- Couverture en polycarbonate givré anti-éblouissant avec un angle de rayonnement de 120°.
- Grâce au connecteur système DC, un remplacement sans outil du luminaire à LED est possible, même par un non-spécialiste.
- Grâce à des blocs d'alimentation externes, les différents paquets de lumens du QUICK-FIXdc peuvent être réglés sur plusieurs niveaux.
- 2 ou 3 aimants et un câble de raccordement de 50 à 75 cm (en fonction de la taille du luminaire) sont inclus dans la livraison
- Augmentation de l'efficacité grâce à la mise en parallèle de plusieurs luminaires QUICK-FIXdc
- Les supports magnétiques permettent entre autres un vissage direct sur le boîtier du luminaire existant.
- Les caractéristiques du bloc d'alimentation influencent également les caractéristiques du système de luminaires, par ex. dimmable, compatible avec une batterie centrale, sans scintillement, etc.
- Ballast recommandé non graduable 100.000 heures Numéro d'article : 5043
- Puissance absorbée et flux lumineux net du luminaire avec différents courants de fonctionnement :
 - 39W@ 1400mA = 6190lm = 159lm/W
 - 33W@ 1200mA = 5380lm = 163lm/W
 - 29W@ 1050mA = 4750lm = 164lm/W
 - 25W@ 900mA = 4130lm = 165lm/W
 - 22W@ 800mA = 3650lm = 166lm/W
 - 19W@ 700mA = 3200lm = 168lm/W
 - 14W@ 500mA = 2360lm = 169lm/W
 - 9W@ 350mA = 1650lm = 183lm/W

CATéGORIE DE PRODUITS	EC002892_Decken-/Wandleuchte		
ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	120
POIDS EN KG	6.25	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
LUMEN PAR WATT	183/169/168/166/165/164/163/159	DURéE DE VIE UTILE	environ 100.000 h à 25°C
CONSUMMATION EN WATTS	9/14/19/22/25/29/33/39	TEMPérATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	1650/2360/3200/3650/4130/4750/5380/6190	INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
		LUMEN PAR WATT	183/169/168/166/165/164/163/159
		CLASSE DE PROTECTION	II
		TYPE DE TENSION	DC
		PLAGE DE TENSION D'ENTRée	26-28
		GARANTIE EN ANNéES	5
Dimensions			

Largeur: 20mm
Hauteur: 17mm
Longueur: 1430mm

L80/B10	100000
CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRÉ	Non
ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE	non
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	26-28
ASSORTIMENT	Proline
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	100000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	200000
APPAREILLAGE FOURNI	Non
PAS DE VARIATION	Non
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM1
TYPE DE CÂBLAGE	Terminalison
TYPE DE CONNEXION	Câble
GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471	RG1
RÉGLAGE DES LUMENS	Niveaux
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
APPAREIL DE COMMANDE ÉCHANGEABLE	Oui
SOURCE LUMINEUSE	LED interchangeable
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	200000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	50000
SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	C
NO ELDAS	941800649
Dimension Longueur en mm	
NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W	39
ABMESSUNGEN BREITE MM	20
ABMESSUNGEN HÖHE MM	17
APPAREILLAGE	Transformateur électronique
ANGLE DE FAISCEAU	Faisceau très extensif >80°