

Beleuchtetes Notausgangsschild
EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH

Allgemein:

Produktbezeichnung:	EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH
Leuchtentype:	Exit Sign
EAN:	konfig.
Nettogewicht (Einzelteil):	0,46 kg
Abmessungen:	Länge: 313 mm, Breite: 212 mm, Höhe: 42 mm

Initialkennwerte

Leuchtenwirkungsgrad:	22 lm/W
Anfänglicher Stromverbrauch des CLO:	3 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch des CLO:	3 W
End CLO Stromverbrauch:	3W
Systemleistung:	3 W
Leuchtensystemlichtstrom:	23 lm
Nutzlebensdauer:	35.000 Std. (L95), 50.000 Std. (L95), 75.000 Std. (L90), 100.000 Std. (L90),
Aufwärtsgerichtete Lichtabstrahlungsrate:	34.8
Farbwiedergabeindex:	Ra ,
Farbtemperatur:	6500 K
Lichtstromtoleranz:	+/-10%
Farbort:	(0.38,0.38)S, SDCM: 3.

Elektrische Kenndaten:

Dimmbar	Nein
Maximaler Dimmlevel	Nicht zutreffend
Steuerungsschnittstelle	-
Elektrischer Anschluss	Schnellsteckverbinder, 3-polig
Kabel	No
Eingangsfrequenz	50 oder 60 Hz
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Einschaltstrom	14.2 A
Einschaltzeit	0
Leistungsfaktor (min.)	0.9
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	228
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s

Leuchten-/Gehäuseeigenschaften:

Gehäusematerial	Polykarbonat
Farbe	White
Material optische Abdeckung/Linse	UV-stabilisierte Polykarbonatabdeckung
Ausführung optische Abdeckung	Klar
Effektive Projektionsfläche	1 m²
Schutzart (IP)	IP20
IEC-Schutzart	Schutzklasse II
Schlagfestigkeit (IK)	IK03
Konstanter Lichtstrom	Nein
Umgebungstemperaturbereich	+5 to +45 °C

Optik:

Entblendung:	UGR ≤ ,
Ausstrahlungswinkel Leuchte	235°

Zeichen & Garantie

Garantiedauer	5 Jahre
Entflammbarkeitszeichen	D Für Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
ENEC-Zeichen	ENEC Zeichen
CE-Zeichen	ja

