



WHT73007Q



**kallysto Aufputz komplett mit KNX-BUS: TFT-Raumtemperaturregler Beige**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Stromaufnahme Bus Datentransfer	10 mA
Stromaufnahme Betrieb	25 mA

**Funktionen**

Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktor	Ja
DCF77 Empfänger integriert	Nein
Parallel Betrieb möglich	Nein
Mit Vor-Ort Bedienung	Ja

**Werkstoff**

Werkstoff Gruppe	Kunststoff
Farbe	Beige
RAL Nummer	1015

**Abmessungen**

Abmessungen	88 x 88 mm
Einbautiefe	0 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK04
Schutzart IP	IP21

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
Energieeffizienzklasse	IV (2%)

**Spannung**

Hilfsspannung	24 - 24 V
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V

**Texte**

Funktion	Mit Tastensperre Mit Ferienschaltung Mit Frostschutzfunktion
Temperatur	Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler Komfort-, Standard- und Nachttemperatur Temperaturmessung über internen Fühler und/oder anschliessbaren Temperaturfühler mit Mittelwertbildung
Montageart	Für Einzelmontage Für senkrechte Montage Für Wandmontage
Anschluss	Mit zusätzlichem Anschluss für externen Fussbodentemperatur-/Fernfühler