



WH26917809C

kallysto.trend ENC Gr.2x1 compl.: T25 / T25 avec bornes enfichables/ Brun

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Marron
Code RAL 8014
Matière Duroplast
Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 154 mm
Largeur 94 mm
Profondeur 48 mm
Nombre d'unités 2
Profondeur des boîtes d'encastrement 41 mm
Profondeur de montage 7 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 25

Installation, montage

Montage Encastré
Position de montage/connexion Vertical

Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect
Raccordement à fiche
Raccordement à ressort de traction
Type de montage Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB QuickConnect

Equipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 15
Insert central rotatif Non
Avec couvercle à charnière Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Cache, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

Capacité

Nombre de modules 2

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non
Résistance aux chocs IK IK02
Indice de protection IP IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non
Avec éclairage fonctionnel Non

Identification

Avec inscription Non

Textes

Type	Appareil gr. II
------	-----------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----
