

## Fiche technique

## SLICE



Le luminaire Eoled Slice4, une lumière impressionnante pour les grands espaces ainsi que pour les zones extérieures. Le design simple et élégant convainc tout autant que la qualité des matériaux et la finition.

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Marque                              | EOLED by Ledeshi                             |
| Nom de produit                      | Slice4                                       |
| Numéro d'article                    | LSH.SLICE4.C.B.SWINOT                        |
| Groupe de produits                  | Applique/plafonnier                          |
| Code EAN                            | 0670036091411                                |
| Dimensions                          | ØxH: 400x63mm                                |
| Puissance                           | 29/38W                                       |
| Flux lumineux                       | 3'300lm/4'200lm                              |
| Efficacité lumineuse                | 110lm/W                                      |
| Temp. de couleur                    | 3'000K/4'000K                                |
| Rendu des couleurs                  | >80                                          |
| Optique                             | Opal diffuser; PC                            |
| Angle de rayonnement                | 120°                                         |
| UGR                                 | <23                                          |
| Durée de vie                        | 50'000h                                      |
| Classe de protection                | II                                           |
| Indice de protection (IP)           | IP20                                         |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | IK10                                         |
| Matériau                            | Aluminium & PC                               |
| Couleur                             | Noir                                         |
| Température de fonctionnement       | -10°C bis +40°C                              |
| Appareil d'exploitation inclus      | Oui                                          |
| Fonction                            | Puissance et CCT réglables dans le luminaire |
| Fonction                            | Luminaire de secours 2W/1h                   |
| Fonction                            |                                              |
| Fonction                            |                                              |
| Particularité                       |                                              |
| Garantie                            | 5 ans                                        |

