



## NUMINOS GIMBLE XS

Deckeneinbauleuchte schwarz / chrom 3000K 20°

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Art. Nr.                              | 1005833                  |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                        |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | rotary bar and tilttable |
| Montage                               | Einbau                   |
| Montagedetails                        | Decke                    |
| Sekundär Strom / Spannung             | 200 mA                   |
| Schutzklasse                          | III                      |
| Wattage                               | 7 W                      |
| Lumen                                 | 730 lm                   |
| Lichtfarbtemperatur                   | 3000 Kelvin              |
| Abstrahlwinkel                        | 20 °                     |
| Farbe                                 | schwarz                  |
| CRI                                   | 90                       |
| UGR ≤                                 | 16                       |
| LXXBXX Daten                          | L80B50                   |
| Lebensdauer                           | 50000 h                  |
| Risk Group                            | 1                        |
| Höhe                                  | 5.7 cm                   |
| Durchmesser                           | 8 cm                     |
| Nettogewicht                          | 0.13 kg                  |
| Bruttogewicht                         | 0.15 kg                  |
| Ausschnittsform                       | rund                     |

## Lichtquelle

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798303 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006136 | Numinos® XS Reduzier-<br>ring , rund 160/70mm<br>weiß                                                            |
| 1006135 | Numinos® XS Reduzier-<br>ring , rund 160/70mm<br>schwarz                                                         |
| 1005609 | LED Treiber , 200mA<br>10W PHASE, Schnellver-<br>binder                                                          |
| 1005614 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>gefrosted                                                                              |
| 1006454 | RF Modul Casambi für<br>LED-Bridge-Treiber , sin-<br>gle color                                                   |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DA-<br>LI LED-Bridge-Treiber ,<br>single color                                               |
| 1005612 | NUMINOS® XS , Diffusor                                                                                           |
| 1005610 | LED Treiber , 200mA 10-<br>W, Schnellverbinder                                                                   |
| 1005615 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>schwarz                                                                                |
| 1006137 | Numinos® XS Reduzier-<br>ring , eckig 160/70mm<br>schwarz                                                        |
| 1005611 | LED Treiber , 200mA<br>13,5W DALI dimmbar,<br>Schnellverbinder                                                   |
| 1006138 | Numinos® XS Reduzier-<br>ring , eckig 160/70mm<br>weiß                                                           |
| 1005613 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>transparent                                                                            |
| 1006457 | LED-Bridge-Treiber , 12-<br>W, 200mA für NUMINO-<br>S®, inklusive Funk-<br>schnittstelle für RF Mo-<br>dul, DALI |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Einbautiefe       | 8 cm   |
| Einbaudurchmesser | 6.8 cm |
| BIG WHITE Seite   | 88     |