




EASYLIGHT

2500 140 835/840/850 WB WH ML Trunking System 2500mm

Che si tratti di capannoni industriali, supermercati o centri logistici, il sistema di strisce continue EASYLIGHT LED riunisce la massima flessibilità, un'efficienza straordinaria e una tecnologia di illuminazione ad alte prestazioni in un sistema sofisticato e modulare. Sviluppato per applicazioni esigenti in ambienti industriali e commerciali, EASYLIGHT si adatta senza problemi a qualsiasi tipo di progetto grazie alle sue funzioni intelligenti. Le diverse lunghezze, le ottiche, i tipi di montaggio (montaggio a superficie, sospensione a filo o a catena) e le coperture cieche abbinata assicurano un elevato grado di libertà nella progettazione. L'ottica WB garantisce un'illuminazione omogenea in caso di soffitti di altezza ridotta, ad esempio nelle aree di vendita o contigue. Il montaggio senza attrezzi consente di risparmiare tempo prezioso durante l'installazione, anche in progetti di grandi dimensioni. La funzione multi-lumen e multi-color permette di regolare il flusso luminoso e la temperatura del colore direttamente in loco. Le varianti DALI a tensione costante consentono inoltre l'integrazione nei moderni sistemi di controllo dell'illuminazione. Con un'efficienza energetica che raggiunge i 195 lm/W, EASYLIGHT è particolarmente economico e offre una soluzione a prova di futuro per i progetti di illuminazione più impegnativi.



DATI TECNICI

Articolo	1009217
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 06
Tensione nominale primaria	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	200-550 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	29 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	20
Numero di apparecchi a LS C16A	34
Livello di corrente di spunto	19.81 A
Durata della corrente di spunto	268 µs
Lumen	5542 / 15820 lm
Temperatura colore	3500/4000/5000 Kelvin
Colore	bianco
CRI	80
Classificazione	3 SDCM
Durata	100000 h
Risk Group	1
Lunghezza	250 cm
Larghezza	6.5 cm

Sorgente Luminosa

2385578	
---------	---

Accessori

1009241	EASYLIGHT , CSK Chain suspension kits (without chain)
1009247	EASYLIGHT , SCK 5000 Steel cable suspension kits 5000mm
1009230	EASYLIGHT , FIB 300 5 25 WH Feed in Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1009232	EASYLIGHT , FOB 300 5 25 WH Feed out Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1009238	EASYLIGHT , BC 4500 5 25 WH Blind Cover 4500mm, 5 pole, 2,5mm2
1009236	EASYLIGHT , BC 2500 5 25 WH Blind Cover 2500mm, 5 pole, 2,5mm2
1009245	EASYLIGHT , SCF M10, Surface ceiling fix M10
1009240	EASYLIGHT , EC WH End Cap white
1009246	EASYLIGHT , STM Surface Track mounted
1009244	EASYLIGHT , SCF M6 Surface ceiling fix M6
1009242	EASYLIGHT , CSK FT Chain suspension kits fine tuned (without chain)

Altezza	6.8 cm
Peso netto	3.73 kg
Peso lordo	3.8 kg