

N. ELDAS®



spot da incasso a LED SOLV Ø68 DALI nichel spazz. 3000K 710lm 38°

Voce n 170529
Codice EAN 7618403090134
N. ELDAS® 941 400 183
Marca MAX HAURI LUCE



Gamma di prodotti SOLV

Descrizione

spot da incasso a LED "SOLV" nichel spazzolato/ con reattore/ 8W/ 230V/ 350mA/ temp. del colore: 3000K/ 710lm/ resa cromatica: CRI>90/ 38° angolo del fascio/ 18° orientabile/ DALI dimmerabile/ foro: 68-75mm/ min. 70% di flusso lumi. dopo 50'000h da Ta -20° a +45°C/ AC/DC

L'elegante faretto da incasso SOLV DALI con alimentatore DALI2 offre soluzioni per applicazioni complesse. Grazie a un distanziatore (copertura), il faretto può essere installato direttamente contro l'isolamento o un isolamento con barriera al vapore. La copertura garantisce la necessaria circolazione dell'aria e quindi il raffreddamento del chip LED. Senza la copertura rossa, la profondità minima di installazione è di soli 41 mm. Oltre al controllo tramite sistema DALI, SOLV DALI può essere facilmente variato con un pulsante standard. È adatto anche all'installazione in materiali infiammabili e può essere montato in scatole d'incasso per calcestruzzo strette grazie alle molle di tensione corte. Questo faretto ha un tipo di protezione IP20 sul lato soffitto e IP44 sul lato ambiente. La nostra garanzia di 5 anni vi offre più di una semplice sicurezza: è sinonimo di fiducia a lungo termine nella qualità dei nostri prodotti.

- Adatto per l'installazione diretta sull'isolamento o sulla barriera al vapore
- Funzione push: lo spot può essere variato con pulsanti standard
- Adatto per l'installazione in materiali infiammabili
- Molle di tensione corte per scatole d'incasso strette per calcestruzzo
- Dimmerazione infinita e senza sfarfallio
- Eccellente resa cromatica
- Tipo di protezione IP44

Capitolati

campo d'applicazione	spot da incasso
funzione supplementare	molle di tensione corte
tipo di tensione	AC/DC
tensione nominale	220 V 240 V
corrente nominale	350.00 mA
potenza max. del sistema	8.0 W
flusso luminoso regolabile	no
adatto per potenza lampada	8 W 8 W
temperatura del colore comandabile	no
temperatura di colore	3000 K
colore della luce secondo EN 12464-1	bianco caldo <3300 K
consistenza di colore (ellisse di McAdam)	SDCM5
flusso luminoso	710 lm
rendimento luminoso della lampada	88.00 lm/W
fattore di potenza	0.95
angolo del fascio	38.00 Gradi
indice di resa cromatica IRC	IRC ≥90
valore di sfarfallio Pst LM	1
Valore effetto stroboscopia SVM	0.4
fattore di distorsione (THD)	25
regolazione DALI	si
variazione DALI-2	si
regolazione con push-button	si
regolabilità	orientabile
zona di oscillazione	18.00 Gradi
ripartizione della luce	simmetrico
uscita della luce	diretto

limitazione dell'abbagliamento (UGR)	21
classe di protezione	II
grado di protezione (IP)	IP44
grado di protezione (IP), lato soffitto	IP20
lampadina	incluso
tipo di portlampada	saldamente installato
tipo di lampada	lampada LED
corpo luminoso	LED non sostituibile
apparecchio di servizio	apparecchio di servizio LED comandato da corrente
temperatura ambiente nominale secondo IEC 62722-2-1	-20 grado Celsius 45 grado Celsius
adatto per l'installazione in materiali infiammabili (marchio MM)	si
vita utile nominale L70/B50 a 25 °C	50000 h
cicli di commutazione	100000
riflettore	ultra brillante
materiale della scatola	alluminio
finitura della superficie	brillante
colore	nicel
altezza/profondità di inserimento	54 mm
diametro esterno	80 mm
taglio standard	apertura 68mm
diametro di montaggio	68 mm 75 mm
lunghezza	85.0 mm
larghezza	85.0 mm
altezza	54.0 mm
peso netto	0.28 kg
garanzia	5 anni



MAX HAURI AG
Weidstrasse 16 • CH-9220 Bischofszell
Tel. +41 71 424 25 25 • info@maxhauri.ch
maxhauri.ch
