



## Scatola per dispositivi O-range®

- Fissaggio permanente con viti di fissaggio
- 90°-Rohreinführungswinkel für eine komfortable Montage bei Rohrinstallationen
- Entrate a sfondamento per cavi e tubi
- fermacavi integrato per cavi NYM, sistema di autobloccaggio dei tubi
- Cablaggio passante completamente isolato per combinazioni attraverso pezzi di collegamento
- combinabile con tutte le applicazioni del programma O-range®

<b>Numero Ordine:</b>	<b>9063-78</b>
E-No:	372630629
EAN:	4013456548251
Per spessore piastra	7 - 40 mm
Profondità	49 mm
Foro Ø	68 mm
Viti dell'unità +/-	2
Ingressi combinati Ø 20 / 25 mm	2
Guide per conduttori 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , rispettivamente 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2
Guide per conduttori 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2
Guide per conduttori per tensioni ridotte	2
Numero di manicotti per unità d'imballaggio	7
Senza alogeni	Sì
Imballaggio interno / dell'invio	25/250

- Montaggio più veloce del 40%
- Efficiente funzione autobloccante
- In scatole per pareti cave e scatole da incasso

