



FWB63K5

**Coffret FWB, univers, IP44, classell, 144mod+média, 950x800x161mm, QC**

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Adapté à un usage extérieur | Non        |
| Montage                     | En saillie |

#### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 125 A |
|-------------------------|-------|

#### Equipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rails           | 6   |
| Nombre rangées            | 6   |
| Nombre de travée de large | 3   |
| Avec fermeture            | Non |
| Borne à conducteur neutre | Non |

#### Capacité

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Nombre de modules | 144 |
|-------------------|-----|

#### Fonctions

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec guide-câble | Oui |
|------------------|-----|

#### Dimensions

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Hauteur                    | 950 mm |
| Largeur                    | 800 mm |
| Profondeur                 | 165 mm |
| Hauteur d'encastrement     | 950 mm |
| Largeur de montage         | 800 mm |
| Nombre d'unités de largeur | 36     |

#### Cache, porte

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Type de poignée                | Loquet rabattable |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non               |

#### Raccordement

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Nombre d'entrée de câbles | 12 |
|---------------------------|----|

#### Matière

|          |           |
|----------|-----------|
| Matière  | Acier     |
| Code RAL | 9010      |
| Couleur  | Blanc pur |

#### Equipement

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Borne de mise à la terre | Oui |
|--------------------------|-----|

#### Matière

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Matériau de la plaque de montage | Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA)<br>Polycarbonate (PC) |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|

#### Equipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Plaque de montage incluse | Oui |
|---------------------------|-----|

#### Sécurité

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Classe de protection    | Classe II                                         |
| Résistance aux chocs IK | IK09                                              |
| Indice de protection IP | IP44                                              |
| Type de verrouillage    | Loquet rabattable et avec crémone<br>Sans serrure |

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|