



WH36224849A

**robusto** Poussoir à clé A/2p/ 1->0 / KABA8 + face IP21 pour combinaison Alumin.

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant de commutation 25 A

#### Tension

Tension nominale 250 V

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Architecture

Type d'organe de commande Clé

Nombre de pôles 2

#### Matière

Couleur Aluminium

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Laqué

Transparent Non

#### Dimensions

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 73 mm

Profondeur de montage 36 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 37 mm

#### Installation, montage

Montage Encastré

#### Commandes et indicateurs

Type de bouton poussoir Bouton -poussoir simple

Contact d'acquiescement Non

#### Sécurité

Indice de protection IP IP55

Résistance aux chocs IK IK07

#### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

#### Textes

Inscription Avec inscription « 0 ← 1 »

Type de commutation 2NO, bornes d'entrée séparées

#### Convient pour

robusto encastré / robuste montage en saillie

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui