# EASYLIGHT

**1500 86 835/840/850 OVAL WH ML Trunking System 1500mm**

Che si tratti di capannoni industriali, supermercati o centri logistici, il sistema di strisce continue EASYLIGHT LED riunisce la massima flessibilità, un'efficienza straordinaria e una tecnologia di illuminazione ad alte prestazioni in un sistema sofisticato e modulare. Sviluppato per applicazioni esigenti in ambienti industriali e commerciali, EASYLIGHT si adatta senza problemi a qualsiasi tipo di progetto grazie alle sue funzioni intelligenti. Le diverse lunghezze, le ottiche, i tipi di montaggio (montaggio a superficie, sospensione a filo o a catena) e le coperture cieche abbinate assicurano un elevato grado di libertà nella progettazione. L'ottica OVAL offre un'ampia diffusione della luce ed è ideale per corridoi e aree di transito. Il montaggio senza attrezzi consente di risparmiare tempo prezioso durante l'installazione, anche in progetti di grandi dimensioni. La funzione multi-lumen e multi-color permette di regolare il flusso luminoso e la temperatura del colore direttamente in loco. Le varianti DALI a tensione costante consentono inoltre l'integrazione nei moderni sistemi di controllo dell'illuminazione. Con un'efficienza energetica che raggiunge i 195 lm/W, EASYLIGHT è particolarmente economico e offre una soluzione a prova di futuro per i progetti di illuminazione più impegnativi.




## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| **Articolo** | 1009210 |
| **Codice IP** | IP20 |
| **Classe di resistenza all'urto** | IK 06 |
| **Tensione nominale primaria** | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| **Corrente / tensione secondaria** | 200-550 mA |
| **Classe isolamento** | I |
| **Wattaggio** | 27 W |
| **Temperatura ambiente minima** | -20 °C |
| **Temperatura ambiente massima** | 40 °C |
| **Numero di apparecchi a LS B16A** | 21 |
| **Numero di apparecchi a LS C16A** | 34 |
| **Livello di corrente di spunto** | 19.81 A |
| **Durata della corrente di spunto** | 268 µs |
| **Lumen** | 5094 / 14222 lm |
| **Temperatura colore** | 3500/4000/5000 Kelvin |
| **Colore** | bianco |
| **CRI** | 80 |
| **Classificazione** | 3 SDCM |
| **Durata** | 100000 h |
| **Risk Group** | 1 |
| **Lunghezza** | 150 cm |
| **Larghezza** | 6.5 cm |

## Sorgente Luminosa

| | |
|---|---|
| 2385577 | |

## Accessori

| | |
|---|---|
| 1009241 | EASYLIGHT , CSK Chain suspension kits (without chain) |
| 1009247 | EASYLIGHT , SCK 5000 Steel cable suspension kits 5000mm |
| 1009230 | EASYLIGHT , FIB 300 5 25 WH Feed in Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2 |
| 1009232 | EASYLIGHT , FOB 300 5 25 WH Feed out Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2 |
| 1009238 | EASYLIGHT , BC 4500 5 25 WH Blind Cover 4500mm, 5 pole, 2,5mm2 |
| 1009236 | EASYLIGHT , BC 2500 5 25 WH Blind Cover 2500mm, 5 pole, 2,5mm2 |
| 1009245 | EASYLIGHT , SCF M10, Surface ceiling fix M10 |
| 1009240 | EASYLIGHT , EC WH End Cap white |
| 1009246 | EASYLIGHT , STM Surface Track mounted |
| 1009244 | EASYLIGHT , SCF M6 Surface ceiling fix M6 |
| 1009242 | EASYLIGHT , CSK FT Chain suspension kits fine tuned (without chain) |

| | |
|---|---|
| **Altezza** | 6.8 cm |
| **Peso netto** | 2.6 kg |
| **Peso lordo** | 2.782 kg |