

## Installazione a incasso UP-PLUS



UPPLUS



### Scatola per dispositivi

- Dimensioni secondo DIN 49073
- Per tubi M20 / M25

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <b>Numero Ordine:</b>            | <b>1056-04</b> |
| E-No:                            | 372101329      |
| EAN:                             | 4013456532090  |
| Profondità                       | 46 mm          |
| Distanza viti                    | 60 mm          |
| Anzahl Schraubdomes              | 4              |
| Spreizkrallenfelder              | 2              |
| Viti per apparecchi              | 2              |
| Guide per tubo Ø 20 mm           | 3              |
| Guide per tubo Ø 25 mm           | 2              |
| Guide combinate per tubi M20/25  | 2              |
| Senza alogeni                    | Sì             |
| Imballaggio interno / dell'invio | 25/500         |

UP-PLUS è il nuovo sistema di installazione a incasso con l'innovativo raccordo combinato che permette di realizzare velocemente combinazioni a prova di torsione. Con ingresso tubo variabile per canaline M20/M25 e ampio spazio di installazione.

- Raccordo variabile per combinazioni per tubi fino a M25
- Snap-Rast-Kupplung für verdrehungssicheren und garantierten Norm-Kombinationsabstand von 71 mm
- Flessibile per il fissaggio a vite e con fissaggio dei dispositivi con tassello a espansione
- Più spazio per le installazioni
- Blocco anti-rotazione, distanza standard garantita di 71 mm fra le combinazioni

