


ARTICLE NO. 6036-030120

DOTLUX Lampe LED pour étagère RETAILO 600mm 6W 24V 3000K



page de l'article

- Éclairage professionnel des étagères pour chaque domaine d'application
- Module d'éclairage à LED magnétique universel pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 et T8
- La platine LED 72 watts à haute efficacité et à faible courant permet une efficacité système de 86 Lm/watt max.
- Couvercle en polycarbonate anti-éblouissant avec un angle de rayonnement de 120°.
- Remplacement sans outil du module LED, même par un non-spécialiste, grâce au connecteur système DC
- Flexibilité totale grâce au bloc d'alimentation externe (le bloc d'alimentation doit être commandé séparément)
- 2 aimants inclus dans la livraison
- Permet une utilisation pour toutes les tailles d'étagères grâce à une bande de courant magnétique de 25 m pouvant être découpée
- Flexibilité totale grâce aux modules LED RETAILO librement sélectionnables
- Ballast recommandé non gradable 100.000 heures Référence : 6067



CATéGORIE DE PRODUITS EC000996_LED-Modul

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 0.065

CONSUMMATION EN WATTS 6

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 515

LUMEN PAR WATT 86

Dimensions

Longueur: 600mm

Largeur: 20mm

Hauteur: 17mm

ANGLE DE RAYONNEMENT 120
 INDICE DE PROTECTION (IP) IP20
 DURÉE DE VIE UTILE env. 200.000 h à 25°C
 TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN 3000
 POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) 0,9
 LUMEN PAR WATT 86
 TYPE DE TENSION DC
 CYCLES DE FONCTIONNEMENT > 200.000
 PLAGES DE TENSION D'ENTRÉE 24
 GARANTIE EN ANNÉES 5
 L80/B10 200000
 GRADATION SANS GRADATEUR Non
 ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE Oui
 PLAGES DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE 24
 ASSORTIMENT Proline
 CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 F
 EMPLACEMENT DE MONTAGE Intérieur
 DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C 200000

SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	400000
PAS DE VARIATION	Non
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
TYPE DE CONNEXION	Câble
GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471	RG1
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
FLEXIBLE	Nein
ADAPTÉ AUX FEUX DE CIRCULATION	Non
APPAREIL EXTERNE REQUIS	Oui
ADAPTÉ à UNE TENSION CONSTANTE	Oui
ADAPTÉ à L'ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL	Oui
ADAPTÉ à UN COURANT CONSTANT	Non
ADAPTÉ AU TRAFIC FERROVIAIRE	Non
ADAPTÉ AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION	Non
ADAPTÉ AUX DISPOSITIFS DE SIGNALISATION à MESSAGE VARIABLE	Non
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	400000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	100000
COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc chaud <3300 K
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
COURANT DE FONCTIONNEMENT DES LED EN MA	266
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	-
NO ELDAS	941301799
Dimension Longueur en mm	
DIAMÈTRE EN MM	0
FLUX LUMINEUX EN LM	515
ABMESSUNGEN BREITE MM	20
ABMESSUNGEN HÖHE MM	17
FORME	Autre
ANGLE DE FAISCEAU	Faisceau très extensif >80°
COULEUR	Jaune