


Quickbox® Maxi Schallschutzdose



Quickbox® Maxi 3x2

- Kompatibel mit Feller SNAPFIX®
- Gerätedosen für Schallschutzwände in Gebäuden
- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand
- Auch für gegenüberliegenden Einbau
- Für Plattenstärke > 10 - 40 mm
- Für Geräteschrauben Ø 3 mm
- Max. Anzugsdrehmoment 0.5 Nm
- Rohre müssen zwingend beidseitig mit Dichtstopfen verschlossen werden!



| | |
|------------------------------|-------------------|
| Artikel-Nr.: | 9799-77.06 |
| E-Nr.: | 372632409 |
| EAN: | 7611614276922 |
| Material | TPE |
| Kombination | 3x2 |
| Fräslloch Ø | 83 mm |
| Rohreinführungen bis Ø 25 mm | 4 |
| Länge | 205 mm |
| Breite | 145 mm |
| Tiefe | 73.5 mm |
| Versand | 5 |

Schallschutzdose für den Einsatz in Wänden mit erhöhten Anforderungen an den Schallschutz. Der massive Dosenkörper mit zusätzlicher Schallschutzummantelung absorbiert und reflektiert den Schall, so dass eine Beeinträchtigung in benachbarten Räumen ausgeschlossen wird und der Schallschutz so bestehen bleibt, als wären keine Installationsdosen eingebaut.

- Kompatibel mit Feller SNAPFIX®
- Rohreinführungen bis M25
- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand
- Auch für gegenüberliegenden Einbau
- Nachträgliche Installation möglich
- Einbau bis 3x2 Kombination

Nicht geeignet für folgende Modelle:
Prestige von Feller Edizio Due

