



NUMINOS® XL PD

DALI, Lampe suspendue, longueur de la suspension 250 cm, 4000 K, 27 Watt, 60°, DALI, blanc mat / noir mat

NUMINOS® est le système d'éclairage flexible et modulable parfait de SLV. Il combine une multitude de tailles et de fonctions avec un design moderne et une grande efficacité (plus de 120lm/W). NUMINOS® offre plus de mille possibilités de conception avec des downlights et des spots. Le site NUMINOS® PD, DALI Les luminaires à LED offrent une finition de qualité et garantissent un excellent éclairage des petites et grandes surfaces. Le site Pendelleuchte Le luminaire convainc par un flux lumineux de 3500 lm et une efficacité impressionnante de 129.63 lm/W. Leur température de couleur de 4000 Kelvin et son indice de rendu des couleurs > 90 s'intègrent parfaitement dans votre projet. Combiné à la facilité d'installation, NUMINOS® est la solution parfaite pour de multiples domaines d'application et projets.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1005794
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI, Touch
Nombre de câblages en continu	58
Tension nominale primaire	200-240AC50/60 Hz
Courant / tension secondaire	700
Classe de protection	I
Puissance en watts	28 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	50 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	58
Nombre de luminaires sur LS C16A	58
Hauteur du courant d'appel	2.825 A
Durée du courant d'appel	188 µs
Lumen	3500 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	60 °
Coloris	blanc mat/noir mat
IRC	90

Source Lumineuse

1411588		
		Durée de vie
		50000 h
		Risk Group
		1
		Hauteur
		25.8 cm
		Diamètre
		12 cm
		Longueur du câble de suspension
		250 cm
		Poids net
		1.952 kg
		Poids brut
		2.262 kg
		Page du BIG WHITE
		239