



prolunga tipo 13 con FI interruttore. intermedio di protezione 5m IP55

Voce n 172046
Codice EAN 7618403101298
N. ELDAS® 119 359 099
Marca MAX HAURI TH



Descrizione

prolunga con FI interruttore intermedio di protezione personal / lato 1: spina tipo 13 / lato 2: presa tipo 13 / 3 poli
/ FI corrente di guasto nominale: 30mA tipo A sensibile alla corrente d'impulso / tempo di commutazione: <30 ms
/ tensione: 230V / 10A / H07RN-F3G1.5 nero / 5m (1.5+3.5m) / IP55

Questo cavo di prolunga con una lunghezza di 5 metri e una sezione conduttore di 1.5 millimetri quadrati è la soluzione ottimale per collegare i dispositivi elettrici in modo flessibile e comodo nel luogo desiderato. È dotato di una spina di tipo 13 e una presa mobile di tipo 13. La spina è dotata di un interruttore differenziale per evitare incidenti elettrici. Il cavo flessibile in gomma H07RN-F resiste a sollecitazioni meccaniche medio-alte. Le aree di applicazione tipiche sono il commercio, l'agricoltura e i cantieri. Il tipo di protezione IP55 comprende la protezione completa contro la polvere e i contatti (IP5X) e la protezione contro i getti d'acqua (IPX5). Ciò è garantito quando la spina IP55 è inserita e quando il coperchio a cerniera è chiuso. Anche dopo anni di esposizione all'esterno, il cavo non diventa fragile.

- Interruttore differenziale per prevenire gli incidenti elettrici
- Resiste a sollecitazioni meccaniche medio-alte
- Protezione garantita contro polvere, contatto e getti d'acqua (IP55)

Capitolati

lato 1	tipo 13 (T13) IP55
lato 2	tipo 13 (T13) IP55
grado di protezione (IP)	IP55
numero di fili	3

lunghezza	5.00 m
colore	nero
sezione	1.50 mm ²
indicazione HAR	H07RN-F
proprietà del cavo	buona protezione meccanica per l'utilizzo in ambienti asciutti per l'utilizzo in ambienti umidi per uso esterno resistente ai raggi UV resistente all'ozono resistente all'olio parzialmente resistente agli agenti chimici senza alogeni flessibile impermeabile temperatura di esercizio da -25°C a +55°C
isolamento	GDV
funzione supplementare	con coperchio fusibile interruttore
corrente	10.00 A
tensione	230 Volt
condizionamento	sacchetto
peso netto	1.15 kg
tipo	interruttore differenziale
tipo di corrente di guasto	A
innesco	30mA
lunghezza	5000.0 mm
larghezza	90.0 mm
altezza	57.0 mm